



- 1*Размер для справок.
 2 ± IT14/2
 3. Рекомендуемая схема сборки:
 - установить корпус (поз.4),
 - на корпус с одной стороны установить полз (поз.3) с прижимами (поз.11),
 - на барабан (поз.5) установить с одной стороны крышку H/1-10.40.003-022, через доковую часть завести барабан в корпус (поз.4). Установить ось барабана с предварительно насаженной крышкой. Ось завести в подшипник установленного полза. Через доковую паз корпуса закрепить крышку барабана,
 - установить оставшийся полз с прижимами,
 - гайками M16 отрегулировать нахождение барабана в крайнем верхнем положении,
 - установить стенки торцевые (поз.1 и поз.2),
 - установить шибера (поз.13),
 - установить крышки (поз.12).
 4. Обеспечить свободное вращения барабана (поз.5).
 5. Обеспечить свободное перемещение ползав (поз.3).
 6. Маркировать 4 на бирке.

					H/1-10.20 СБ		
Иск.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вид	Масса	Максимум
Разраб.		Кликов			Башмак	75.00	16
Проб.					Сборочный чертеж		
Т. контр.						Лист 1	Листов 1
И. контр.						"Проект Плюс"	
Упр.						Копирот	Формат А2